

Multifunktionslader



500 Serie			
Modell	520	528	525 LPG
Hubkraft max.*	850 kg	850 kg	850 kg
Hubhöhe max.	2800 mm	2800 mm	2800 mm
Gewicht ab	1050 kg	1150 kg	1050 kg
Motor	Kubota D722 Wasserkühlung elektrischer Starter	Kubota D1105 Wasserkühlung elektrischer Starter	Kubota DF752 Wasserkühlung elektrischer Starter
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Gas
Leistung	14,7 kW (20 PS)	20,6 kW (28 PS)	16,9 kW (23 PS)
Fahrgeschwindigkeit	0 - 12 km/h		
Fahrtrieb	hydrostatischer Allradantrieb mit 4 Hydraulikmotoren hydraulisch vorgesteuerte Verstellpumpe		
Zusatzhydraulik	1 Pumpe, 31 l/min - 185 bar	1 Pumpe, 36 l/min - 200 bar	2 Pumpen, 36 l/min - 200 bar
Wenderadius (innen/außen)	995 / 2050 mm		
Standardbereifung	23 x 10.50-12 Rasen oder AS-Profil		

* mit Standardhubarm und 75 kg Fahrer + 170 kg Heck-Kontergewicht in ebenem Gelände

Serienausstattung 500 Serie

Teleskophubarm
Gefederter Sitz, Armlehne, Beckengurt
ROPS-Überrollbügel mit Plexiglasdach
Arbeitslicht, 2 Stck.
Hydraulikölkühler
Elektrischer Choke (nur 525 LPG)
Drehzahlmesser, Betriebsstundenzähler
Temperaturanzeige, Kraftstoffanzeige
Zusatzhydraulik Schnellwechselsystem
(Multikupplung)